Barra sextavada de aço: tabela de bitolas e peso

Walter Gongora Junior — CEO da Tubonasa

Barra sextavada maciça: bitola em polegada, medida entre faces e medida entre cantos em milímetro e peso por metro.

Bitola pol	Entre faces mm	Entre cantos mm	Peso kg/m
3/16"	4,76	5,50	0,15
1/4"	6,35	7,33	0,27
5/16"	7,94	9,17	0,43
3/8"	9,52	11,00	0,62
7/16"	11,11	12,83	0,84
1/2"	12,70	14,66	1,10
9/16"	14,29	16,50	1,39
5/8"	15,88	18,33	1,71
11/16"	17,46	20,16	2,07
3/4"	19,05	22,00	2,46
13/16"	20,64	23,83	2,89

Bitola pol	Entre faces mm	Entre cantos mm	Peso kg/m
7/8"	22,22	25,66	3,35
15/16"	23,81	27,50	3,85
1"	25,40	29,33	4,38
1.1/16"	26,99	31,16	4,95
1.1/8"	28,58	33,00	5,55
1.3/16"	30,16	34,83	6,18
1.1/4"	31,75	36,66	6,85
1.5/16"	33,34	38,49	7,55
1.3/8"	34,93	40,33	8,29
1.7/16"	36,51	42,16	9,06
1.1/2"	38,10	43,99	9,86

Bitola pol	Entre faces mm	Entre cantos mm	Peso kg/m
1.9/16"	39,69	45,83	10,70
1.5/8"	41,28	47,66	11,57
1.11/16"	42,86	49,49	12,48
1.3/4"	44,45	51,33	13,42
1.13/16"	46,04	53,16	14,40
1.7/8"	47,62	54,99	15,41
2"	50,80	58,66	17,53
2.1/16"	52,39	60,49	18,64
2.1/8"	53,98	62,32	19,79
2.3/16"	55,56	64,16	20,97
2.1/4"	57,15	65,99	22,19

A bitola é a medida entre faces. Entre cantos: medida do sextavado de cantos vivos (bitola × 1,155). Peso teórico, calculado com aço de 7,85 g/cm³. O peso real varia dentro das tolerâncias de fabricação. Outras medidas sob consulta.

Cotação pelo WhatsApp (11) 2954-0299 ou em www.tubonasa.com.br.
Entre em contato com o vendedor e veja como funciona o nosso frete grátis.