Perfil T de aço: tabela de medidas e peso

Walter Gongora Junior — CEO da Tubonasa

Perfil T: bitola em polegada, altura e espessura em milímetro, peso por metro e propriedades da seção.

Bitola pol	Peso kg/m	h mm	t mm	Área cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	rx cm	Iy cm⁴	Wy cm³	ry cm	x cm
5/8" x 1/8"	0,71	15,88	3,18	0,90	0,20	0,19	0,47	0,11	0,14	0,35	0,51
3/4" x 1/8"	0,86	19,05	3,18	1,13	0,36	0,27	0,57	0,19	0,20	0,41	0,59
7/8" x 1/8"	0,99	22,22	3,18	1,34	0,59	0,38	0,67	0,33	0,27	0,48	0,67
1" x 1/8"	1,18	25,40	3,18	1,54	0,90	0,50	0,77	0,44	0,35	0,54	0,75
1.1/4" x 1/8"	1,50	31,75	3,18	1,92	1,84	0,81	0,98	0,86	0,54	0,67	0,91
1.1/2" x 1/8"	1,82	38,10	3,18	2,32	3,24	1,18	1,18	1,47	0,77	0,80	1,07
1.1/4" x 3/16"	2,16	31,75	4,76	2,79	2,56	1,16	0,96	1,29	0,82	0,68	0,97
1.1/2" x 3/16"	2,65	38,10	4,76	3,40	4,56	1,70	1,16	2,22	1,17	0,81	1,13
2" x 3/16"	3,62	50,80	4,76	4,61	11,33	3,12	1,57	5,24	2,06	1,07	1,45
2" x 1/4"	4,74	50,80	6,35	6,05	14,47	4,04	1,55	7,03	2,77	1,08	1,50

h: altura e largura da mesa · t: espessura. Ix, Iy: momento de inércia · Wx, Wy: módulo de resistência · rx, ry: raio de giração · x: distância do centro de gravidade à face externa. Valores nominais de tabela. O peso real varia dentro das tolerâncias de fabricação. Outras medidas sob consulta.

Cotação pelo WhatsApp (11) 2954-0299 ou em www.tubonasa.com.br.
Entre em contato com o vendedor e veja como funciona o nosso frete grátis.