Viga I: tabela de medidas e peso

Walter Gongora Junior — CEO da Tubonasa

Viga I: bitola em polegada, alma, peso por metro, dimensões e propriedades da seção.

Bitola pol	Alma	Peso kg/m	h mm	tw mm	bf mm	tf mm	Área cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	rx cm	Iy cm⁴	Wy cm³	ry cm	rt cm
3"	1ª	8,48	76,20	4,32	59,18	6,60	10,80	105,10	27,60	3,12	18,90	6,40	1,33	1,45
3"	2ª	9,68	76,20	6,38	61,24	6,60	12,32	115,00	30,18	3,06	-	-	-	-
4"	1ª	11,46	101,60	4,90	67,60	7,44	14,50	252,00	49,70	4,17	31,70	9,40	1,48	1,68
4"	2ª	12,65	101,60	6,43	69,20	7,44	16,11	266,00	52,40	4,06	34,30	9,90	1,46	1,83
4"	3ª	14,14	101,60	8,28	71,00	7,44	18,00	283,00	55,60	3,96	37,60	10,60	1,45	1,74
5"	1ª	14,88	127,00	5,44	76,30	8,28	18,80	511,00	80,40	5,21	50,20	13,20	1,63	1,88
5"	2ª	18,24	127,00	8,81	79,70	8,28	23,24	570,00	89,80	4,95	58,60	14,70	1,59	1,92
6"	1ª	18,60	152,40	5,89	84,63	9,12	23,60	919,00	120,60	6,24	75,70	17,90	1,79	2,08
6"	2ª	22,00	152,40	8,71	87,50	9,12	27,97	1003,00	131,70	5,99	84,90	19,40	1,74	2,26
6"	3ª	25,67	152,40	11,81	90,55	9,12	32,70	1095,00	143,70	5,79	96,20	21,20	1,72	2,15

h: altura · tw: espessura da alma · bf: largura da mesa · tf: espessura média da mesa · rt: raio de giração da mesa comprimida. Ix, Iy: momento de inércia · Wx, Wy: módulo de resistência · rx, ry: raio de giração. O traço indica valor não informado na tabela. Valores nominais de tabela. O peso real varia dentro das tolerâncias de fabricação. Outras medidas sob consulta.

Cotação pelo WhatsApp (11) 2954-0299 ou em www.tubonasa.com.br.

Entre em contato com o vendedor e veja como funciona o nosso frete grátis.